

# 飯塚市給水装置工事に伴う指定材料表

令和5年3月指定

NO	名 称	口 径
1	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)	φ 13～φ 40
2	同継手	
3	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP)	φ 13～φ 50 (但しφ 50mmについては 現場状況により使用可)
4	同継手	
5	水道配水用ポリエチレン管(HPPE)	φ 50～φ 150
6	同継手	
7	フランジ用ボルト・ナット、ガスケット	
8	サドル付分水栓(φ 13～φ 25はコア付き)	φ 13～φ 50
9	不断水T字管	φ 50～φ 150
10	ボール弁(第一止水栓用)	φ 13～φ 25
11	青銅仕切弁(第一止水栓用)	φ 40
12	ポリエチレン管用青銅仕切弁(メーター1次側、第一止水栓用)	φ 50
13	ソフトシール仕切弁(メーター1次側、第一止水栓用)	φ 75～φ 150
14	コマ式直結止水栓(伸縮管含む)	φ 13～φ 25
15	直結止水栓(スリース、伸縮管含む)	φ 40
16	伸縮継手(メーター2次側)	φ 13～φ 50
17	伸縮可とう継手(分・止水栓、直結止水栓1次側)	
18	空気弁	φ 25
19	仕切弁BOX(飯塚市市章入り)	φ 40～φ 150
20	止水栓筐(飯塚市市章入り)	φ 13～φ 25
21	メーター箱(樹脂、鋳鉄)(飯塚市市章入り)	φ 13～φ 50
22	年号テープ	φ 13～φ 150
23	埋設シート(管上500mmに埋設)	
24	保温チューブ(露出管用)	φ 13～φ 50

※材料の詳細な規格等についてはお問い合わせ願います。